

TESTANERA



60000 h	IP65	IK07	1-10V	DALI
		GARANZIA 7 ANNI		


Codice	Potenza (w)	Lumen Nom. (lm)	Lumen Netti (lm)	Temp. (k°)	Angolo Ottica (°)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)
PITESTANERAS2150W	150	22190	19616	5000	90	Ø 450x425	4,90
PITESTANERAS2150WW	150	22190	19616	5000	110	Ø 362x355	4,70

CARATTERISTICHE COMUNI	
Indice protezione	IP65
Resa cromatica CRI	>70
Durata (h)	>80.000 L80B10
Temperatura esercizio	-40+60° (COB -40+100°) (DRIVER -40+75°)
Grado di impatto	IK07
Tipo installazione	Sospensione
Finitura	Alluminio brillantato
Sistema ottico	Lente in Vetro Borosilicato
Alimentazione	100-240V - 50/60Hz
Fattore potenza	0,96 (cos phi)
Classe isolamento	I
Certificazioni	CE
Garanzia (anni)	7


ACCESSORI
DRIVER 1-10V (di serie)
DRIVER DALI
DRIVER NON DIMMERABILE
TEMPERATURA COLORE 4000K



DIAGRAMMI FLUSSO FOTOMETRICO




90°




110°

DISEGNI TECNICI



90°



110°